

Az Onity Trillium zársorozat stílusos, vékony megjelenéssel rendelkezik a mai modern esztétikának megfelelően.

### Fejlett Azonosítási Biztonság

A Trillium RFID zárok magukban foglalják a MIFARE® Plus technológia használatának lehetőségét, valamint az RFID-kártyák azonosítási biztonságát. A Trillium zárok egy DirectKey™ modul opcióval is kaphatók, amely lehetővé teszi a bevált mobil-kulcs megoldást.

### Egyszerű Fejleszthetőség

Az Trillium RFID záregyszerűfejleszthetőséget biztosít ott ahol jelenleg az Onity sorozat zárok vannak felszerelve, mivel nincs szükség új ajtók vágására vagy újrafestésére.

### Elektronikus Jellemzők

- Kompatibilis az Onity HT22, OnPoint és HT24W elektronikus zárrendszerekkel
- Olvasási technológia: érintés nélküli RFID (ISO14443A, 14443B 4. rész, NFC)
- Támogatja a MIFARE Classic-ot, a MIFARE Plus-t, a MIFARE-t
- Többféle nyitóeszköz: kártyák, karszalagok, kulcstartók stb.
- Nem felejtő memória: az utolsó 500 nyitást rögzíti, beleértve a dátumot, az időt és a kártya használatát
- Bluetooth: A Bluetooth® modul az eszközzel együtt leszállítható, vagy később is hozzáadható
- Az ügyfél igényeihez programozható ("Irodai Mód", szabad átjárás stb.)
- A zár állapotjelzését LED-ek biztosítják, beleértve az alacsony akkufeszültséget is
- Programozható az ajtó nyitva hagyásának időtartamára és az automatikus zárás időpontjára
- Minden új vendégkártya felülírja a korábbiakat, ezáltal akadályozza meg az újbóli belépést
- Vezérkulccsal
- A személyzeti műszakok kezelése

### Fizikai Jellemzők

- Off-line telepítés (nincs szükség vezetékre)
- "Do-Not-Disturb" Funkció (gomb)
- Korrózióálló
- Felületek: szatén króm, polírozott króm, szatén sárgaréz, antik sárgaréz, polírozott sárgaréz, szatén nikkal és sötét bronz
- Speciális kültéri verzió (Satin Chrome or Dark Bronze finish)
- Sztenderd kilincsek: Wing, Barcelona, Toledo, Granada, Sevilla and Jerez
- Speciális kilincsek: Amsterdam, Bonn, Dallas, Trondheim és Párizs



### Műszaki adatok

- Méret: 292 x 79 x 46 mm
- Hőmérsékleti tűréshatárok:
  - Alkáli akkumulátorok: -18°C-tól 55°C-ig
  - Csak nem tűzálló ajtókhöz, lítium akkumulátorok: -40°C-tól to 75°C-ig
- Légnedvesség: 95%-ig, nem lecsapódó
- Energiaellátás: 4 alkalai AA akkumulátor (tartalmazza), megközelítőleg 2 év élettartammal.

### Tanúsítványok

- EK-megfelelőségi tanúsítvány az EN 14846 szerint \*
- Európai tűzbizonylat EN 1634-1
- 2014/30 / EU irányelv (elektromágneses összeférhetőség)
- 53/EU (R&TTE)
- DIN 18273 Tanúsítvány
- BHMA 156.25 & BHMA 156.13
- UL10C (3 óra)

\* Csak EURO 5470H és 5480H bevésőzárral