



- Off-line installáció (nincs kábelezés).
- Bármilyen ajtólapra szerelhető.
- Audit trail memória: utolsó 500 tranzakció tárolása.
- Non volatile memória.
- Programozható kilincs működés: nyitvatartási idő és automatikus visszazárás.
- Korlátlan mennyiségű master szint.
- Kétirányú kártya olvasás a zárban, a kártya behelyezésekor és a kártya kivételekor, a funkció a szoftverben állítható: ki vagy be vagy együtt.
- ISO/ABA standard mágneskártyákat használ és AA standard ceruzaelemeket.
- Irodai funkció "Office mode" (szabad belépés).
- Zöld és Piros Ledes kijelzés.
- Alacsony elemszint kijelzés.
- Gombos félcilinderrel reteszelteti a zárat ami a biztonságon túl más funkciókat is hordoz ("Ne Zavarj" Funkció).
- Korrózió álló minden egyes alkatrész a zár egészén.
- Speciális kivitelű kültéri zárok.
- Rejtett rögzítéstechnikai design.
- Alacsony fogyasztású idő/dátum chip a kártya lejáratának kontrolljára.
- 6 különböző színben elérhető: matt réz, fényes réz, matt króm, fényes króm, antik bronz, 24k arannyal futtatott.
- Kilincsek: Barcelona, Toledo, Granada, Sevilla, Jerez és Wing vagy Gombos formavilág.
- Méret: 285 x 72 x 50 mm
11,2 x 2,8 x 1,9 -inches.
- Időjárás: standard alkaline elemmel 0° C/65° C (32° F/149° F). Opcionális lithium elemek -40° C/75° C (-40° F/167° F).
- Páratartalom: 95% -osan is tökéletes működik.
- Energia ellátás: 4 alkaline normál 1,5 voltos elem LR6-típusú (ceruza), élettartama 4 év.
- Energia fogyasztás: 10 mA (HT22), 20 mA (HT24).

Kompatibilis bármelyik Onity rendszerrel.



A Legmagasabb Technikai és Biztonság Szint

A HT-24 mágneskártyás zárrendszer rendelkezik a Builders Hardware Manufacturers Association (BHMA) / American National Standard Institute (ANSI) A156.25 grade 1 standardjával. Ez a világon a legszigorúbb minősítési rendszer, ami tesztek százait jelenti több keresztül. Ez garantálja az igazi minőséget éveken át.