

## Termékjellemzők

- ☐ Innovatív érintőképernyős kártyakódoló Quick Action gyorsgombokkal
- ☐ TCP/IP csatlakozás
- ☐ IP-alapú PMS interfész
- ☐ "Hot swap" modulós kódoló készülék. Opciók:
  - Kézi behelyezős kódoló LoCo (alacsony érzékenyséű) mágnescsíkos kártyák kódolására
  - Motoros deck 1 és 2 sávok, és LoCo és HiCo (alacsony illetve magas érzékenyséű) mágnescsíkos kártyák kódolásához
  - RFID kódoló készülék MIFARE® Classic/EV1 érintésmentes kártyákhoz
- ☐ Web alapú technikai támogatás
- ☐ USB vagy SD kártyás biztonsági mentés
- ☐ USB nyomtató támogatás (standard PCL 5/6)
- ☐ Elemtartó
- ☐ Kompatibilis az Onity HT, ADVANCE és Trillium sorozatú elektronikus ajtózárakkal

## Rugalmasság... megbízhatóság

Az Onity a vendéglátás számára fejlesztette ki a korszerű OnPoint kódolót, ami számos új funkciót nyújt a recepció személyzetének.

A színes érintőképernyős és Quick Action gyorsgombokkal ellátott kezelőfelülettel a készülék használata egyszerű. A kódoló ún. "hot swap" kódoló deckjeivel a szállodák egyszerűen és gyorsan tovább tudják fejleszteni a kártyás technológiájukat a teljes recepció rendszer lecserélése nélkül. Egyetlen kódolóban többféle kódolási módszer lett beépítve, többek között a kártyabehelyezős és motoros kódolás.

## Adatkarbantartás

Az OnPoint elemmel 4 + ½ órát (vagy 250 aktiválást) üzemel, és akár 8 db kódolót is lekezel, melyek hálózatba vannak kötve és a szülőkével szinkronizálnak. ha az áramellátással van gond vagy a szülőkével nincs hálózati kapcsolat, a 8 közül bármelyik kódoló át tudja venni a feladatot, így nincs állásidő.

## Javítja az ügyfélszolgálat munkáját

A be- és kijelentkezés az OnPoint tulajdonságai és képességei miatt sokkal gyorsabbá és hatékonyabbá válik, így a vendégei jobb benyomást kapnak a szállodáról.



Modulos felépítés levehető kódolóval

## Megfelelőség

Az OnPoint közvetlenül lehet csatlakoztatni IP-alapú szállodairányítási rendszerekhez (PMS), és visszafelé kompatibilis a már meglévő Onity ajtózárakkal. A web-alapú szoftver a külön számítógép nélkül kezeli a mesterkulcsokat.

## Specifikációk

- ☐ Méretek: 136 x 190,5 x 280 mm (Mag x Sz x H)
- ☐ Kulcskártyák: Mágnescsíkos (HiCo és LoCo), RFID MIFARE Classic/EV1 (1K/4K), RFID MIFARE UltraLight®.
- ☐ Elemtartó: 6 db alkáli AA elem (nem tartozék)
- ☐ Áramellátás:
  - Bemenet: 100-240V 50/60 Hz
  - Kimenet: 12V DC 3,3 A

Az Onity a védjegy nélküli RFID MIFARE kulcskártyákat támogatja. A MIFARE, MIFARE Classic és MIFARE Ultralight az NXP B.V. védjegyei.

