

OⁿS RFID On-line fali leolvasók

Az OⁿS RFID fali leolvasóval a létesítmény külső ajtóit, parkolóit, uszodáit, stb. biztosíthatók. A hálózatra kötött kártyaleolvasókkal a recepciós munkatársak ellenőrizhetik az ajtónyitásokat, valós időben engedélyezhetnek vagy utasíthatnak el egy-egy belépést.

A meglévő szabványokra épített rendszer biztonságos és rugalmas platformot kínál, amely mára már referenciaként szolgál a rugalmasan kialakítható, többi rendszerrel összehangoltan működni képes és biztonságos beléptető rendszerek piacán.

Fali leolvasók tulajdonságai

- ☐ Támogatott technológiák: MiFare® / iClass®
- ☐ Átviteli frekvencia: 13.56 MHz
- ☐ Kommunikációs protokoll a vezérlőtablel: Wiegand

Fali leolvasók specifikációja

- ☐ Szín: fekete
- ☐ LED fények
- ☐ Méretei: 4.8 x 10.3 x 2.3 cm
- ☐ Súly (pigtail): 114 g
- ☐ Súly (csatlakozósáv): 85 g
- ☐ Használati hőmérséklet: -35 °C - 65 °C
- ☐ Érintésvédelmi osztály: IP55
- ☐ Tanúsítványok: CE, RoHS, FCC

MP-3 vezérlőtablella jellemzői

- ☐ Hálózati kapcsolat: TCP/IP
- ☐ Kapacitás: legfeljebb 4 db független fali leolvasó köthető ugyanabba a vezérlőtablellába
- ☐ Ajtószenzor és távnyitás rendelhető opció
- ☐ 6 db relé kimenet
- ☐ A dobozban lévő táp: AC 110/220V (2A) vagy Ethernet hálózaton biztosított táp (PoE (1A))
- ☐ Kommunikációs probléma esetén csökkentett módban működik
- ☐ Tanúsítványok: CE, RoHS



Kapcsolás

