

- ☐ Egyszerű használat
- ☐ Önálló kompakt kódolási / vezérlő állomás (helyet takarít meg a recepción)
- ☐ Kompatibilis az Onity HT22 és HT24W elektronikus zárrendszerekkel; RS-485 csatlakozókábelrel csatlakozik az Onity HT24W szoftvert futtató PC-hez
- ☐ Támogatja a MIFARE Classic® / EV1, a MIFARE Plus®, a MIFARE Ultralight® és a MIFARE Ultralight C kártyákat
- ☐ Minden PMS rendszerrel kompatibilis
- ☐ Tartalmazza a "szünetmentes kulcsellátás" funkciót, mely fenntartja a terminál működését amennyiben a szállodai PMS nem működik
- ☐ Az utolsó 5.000 esemény nyilvántartása
- ☐ Akkumulátoros támogatás
- ☐ Az összes szállodai kártya kódját megőrzi a nem felejtő memóriában (számítógépes biztonsági másolatként)
- ☐ Kommunikáció a képernyőn keresztül (8 x 20 karakteres üzenetkijelző)
- ☐ A leggyakrabban használt funkciókhoz 7 gyorsbillentyűt tartalmaz
- ☐ 10 különböző nyelven működik (most angol, spanyol, francia), és szükség esetén más nyelvekre is beállítható.
- ☐ Tömeg: 980 gr.
- ☐ Méretek: 257 x 165 x 92 mm
- ☐ Energiaellátás: 110 or 220 V
- ☐ Követelmények:
 - 15V DC / 1 amper tápellátás
 - RS-232 kábel (*)
 - Win disztribútor (*)
 - RS-485 Win disztribútor csatlakozó kábel (*)

(*) Nem szükséges HT22 rendszerhez

