



Biztosítsa ingatlanát Trillium® falra szerelhető kártyaolvasókkal a bejáratiajtóknál, lifteknél, parkolóterületeken, medencéknél és egészségügyi létesítményeknél.

Az on-line kártyaolvasók lehetővé teszik a recepciós személyzet számára, hogy ellenőrizze a nyitásokat, valós időben engedélyezze vagy megtagadja a kártyával való hozzáférési jogosultságokat. A nem felejtő memória az utolsó 8000 nyitás eseménynaplóját rögzíti, és egy antipass back (újbolli belépést gátló) funkciót is tartalmaz.

Az off-line kártyaolvasók csak engedélyezett kártyabirtokosok számára engednek hozzáférést, és az eseménynapló elmenti az utolsó 500 nyitást.

A kártyaolvasók programozhatók, akár csak bármelyik Onity zár, és mind belső, mind pedig külső használatra alkalmasak.

Opcionális DirectKey™ technológia

A Trillium RFID kártyaolvasók DirectKey moduldal is elérhetők, amely lehetővé teszi a bevált mobilkulcs megoldást. A szálloda által biztosított okostelefon alkalmazással a vendégek biztonságosan letölthetik a kulcsot, hogy könnyebben férhessenek hozzá a helyiségükhöz és egyéb hozzáférés-vezérelt területeikhez.

Jellemzők

- Kompatibilis az Onity RFID elektronikus zárrendszerekkel
- Támogatja a MIFARE Classic®, a MIFARE Plus®, a MIFARE Ultralight® és a MIFARE Ultralight C kártyákat
- Olvasási technológia: érintésmentes RFID (ISO14443A, NFC)
- "DirectKey" készlet: Az opcionális fedélzeti DirectKey modul a hitelesítési adatok felhasználó okostelefonja és a zárési eszköz közötti biztonságos vezeték nélküli kommunikációját biztosítja a Bluetooth® intelligens kommunikáción keresztül.
- ADA-kompatibilis. ADA nyitó időzítő
- Többféle nyitóeszköz: kulcskártya, karszalag, kulcstartó, stb.
- NXP CRYPTO1 vagy AES-128 kártya titkosítás
- A LED jelzi a hozzáférést, vagy a hozzáférés megtagadását
- Rozsdamentes acél vagy fekete burkolattal
- Követelmény: on-line vagy off-line fali olvasó vezérlő egység

Előnyök

- Lehetővé teszi mind az on-line, mind az off-line konfigurációkat
- Rugalmas beépítés: felületi vagy süllyesztett
- Illeszkedik az amerikai "double-gang" és az európai 100 x 100 dobozba
- A szabotázsKapcsoló ellenőrzési naplót generál, ha a fali leolvasót eltávolítják a falról

Műszaki adatok

Üzemi Hőmérséklettartomány:

-40° C-tól 75° C-ig (-40° F-től 167° F-ig)

Méret:

Hossz: 5.25" (133mm)

Szélesség: 5.25" (133mm)

Mélység (olvasó és doboz): ..2.125" (54 mm)

Tanúsítványok

- FCC, IC & CE

Egyesült Államok (FCC)

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. pontjának. A működésre a következő feltételek vonatkoznak:

1. Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát.
2. A készüléknek be kell fogadnia a kapott interferenciákat, beleértve a nemkívánatos működést okozó zavarokat is.

A megfelelésért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére vonatkozóan.

Kanada (IC)

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada licenctmentes RSS-nek. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:

- (1) Ez az eszköz nem okozhat interferenciát; és
- (2) A készüléknek be kell fogadnia a kapott interferenciákat, beleértve a nemkívánatos működést okozó zavarokat is.

Cet équipement est conforme á la (aux) norme(s) canadienne(s) d'exemption de licence RSS Industry Canada. Son opération est sujette aux deux conditions suivantes: (1) cet équipement ne provoquera aucune interference el (2) cet équipement doit tolérer toute in interférence pouvant provoquer une opération indésirable de l'équipement.

Európai Unió (CE)

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a következő EU irányelvek követelményeinek:

1. R&TTE Irányelv (1999/5/EK)
2. WEEE Irányelv (2012/19/EK)