

- ☐ Adatátvitel a recepció és az ajtózárok között (mindkét irányban)
- ☐ Programozza az ajtózárokat és egyéb hálózaton kívüli eszközöket
- ☐ Frissíti a zárkódokat és az időpont-táblázatokat, valamint az egyéb hálózaton kívüli eszközöket
- ☐ Letölti a nyitások nyilvántartását az Onity elektronikus zárokról a recepciós számítógépeire
- ☐ Ajtózárok nyitásának rögzítése a kijelzőn
- ☐ Akár 4 MB-ra bővíthető memória (opció)
- ☐ Ellenőrzi a zár műszaki működését - diagnosztika
- ☐ Ajtózárok nyitása vészhelyzetben (elemhiba esetén)
- ☐ Jelszóval védve: egyedi felhasználói bejelentkezés
- ☐ Akár 10,000 ajtót és záranként 250 főkártyát kezel (a rendszer korlátai felett kibővített memóriával)
- ☐ Kézben hordozható és egyszerűen használható
- ☐ Felhasználóbarát, tartós ADA kompatibilis membrános billentyűzet
- ☐ Alfabetikus billentyűzet gyorsgombos menüvel
- ☐ Nagy kijelző, 8*20 karakter
- ☐ A felhasználónak berregő hanggal jelez
- ☐ Üzenetek különböző nyelveken (opció)
- ☐ Üzemi feszültség: 6VDC, 4 db standard AA újratölthető vagy normál alkáli elem, vagy AC/DC15V adapter
- ☐ Alacsony energia kijelzése
- ☐ Gyorsan – 1 óra alatt - feltölthető elemek
- ☐ Automatikus leállítás (beállítható idő)



Tulajdonságok:

- ☐ Ház anyaga: szürke ABS
- ☐ Méretek: 42 x 108 x 250 mm (Mag x Sz x H)
1.65 x 4.25 x 8.07 in (Mag x Sz x H)
- ☐ Súly: 375 g / 0.827 lb elem nélkül
490 g / 1.02 lb elemekkel
- ☐ Üzemi feszültség: 6VDC 4 db AA újratölthető vagy normál alkáli elemből vagy AC/DC adapterből

Kompatibilis az Onity HT22 és HT24W elektronikus ajtózár-rendszerre

